

## ACHTUNG:

Informationen zu Umluftmodul und Abluftmodul siehe Folgeblatt. »

## FlexX-Induktion mit Kochfeldabzug

91

### KXI 1092 Basic-PLUS (rahmenlos)

Dieses Kochfeld bietet 3 Einbauvarianten:

- Flächenbündig
- Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Edelstahl-Seitenleisten



#### Ausstattungsmerkmale

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Bedienung</b>              | · Touch-Control-Bedienung   |
| <b>Sicherheit</b>             | · Kindersicherung<br>· Überlaufschutz<br>· Überhitzungsschutz „leerer Topf“<br>· Sicherheitsfunktion „kleine Gegenstände“<br>· Restwärmeanzeige<br>· Betriebsdauerbegrenzung  |
| <b>Ausstattung</b>            | · Display-Anzeigen rot<br>· 10 Leistungsstufen je Kochzone (9 Kochstufen, 1 Boosterstufe)<br>· 4-fach Booster<br>· 1 Doppel-Booster (mitte rechts)<br>· 4-fach Timer (max. je 99 Minuten)<br>· Kurzzeitwecker<br>· Topferkennung<br>· Topfgrößenerkennung<br>· Manuelle Brückenschaltung (nebeneinanderliegende Kochzonen der rechten Seite können zur Bräterzone gebrückt werden)<br>· Blickdichtes Glas (elektronische Komponenten im Gehäuse nicht sichtbar) |
| <b>4 Induktions-Kochzonen</b> | · rechts 215 x 195 mm; 1,85 kW<br>· mitte rechts 215 x 195 mm; 3 kW<br>· mitte links 185 mm; 1,4 kW<br>· links 185 mm; 2 kW<br>· Bräterzone: 3,7 kW   |



KXI 1092 Basic-PLUS mit geschlossener Absaugklappe



KXI 1092 mit offener Absaugklappe und Seitenleisten



Absaugklappe geöffnet



KXI 1092 mit Pfanne und 3 Töpfen



Absaugklappe geöffnet



KXI 1092 mit Bräter und 2 Töpfen

#### Technische Daten

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Gerät B/H/T</b>        | · 910/63-210/520 mm                                  |
| <b>Ausschnittmaße B/T</b> | · 890/500 mm (900/510 mm bei flächenbündigen Einbau) |
| <b>Spannung</b>           | · 400 V/50 Hz/16 A                                   |
| <b>Anschluss</b>          | · 7,1 kW   |
| <b>Anschlusskabel</b>     | · ca. 140 cm lang                                    |

Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.

Modell	Best.Nr	EAN-Code
KXI 1092 Abluft	1092 50	4051543076348
KXI 1092 Umluft	1092 70	4051543076355
2 Seitenleisten	9207 46	4029808391888
Profi-Aktivkohlefilter (1 Stück) P 220 (es sind 2 Stück notwendig)	9209 20	4051543063041
Verbindungskabel Kochfeld – Motorbox (Sonderlänge 1,55 m (+0,55 m))	9211 11	4051543068312
Lüftungsgitter (1 Stück) Luftdurchlass 265 cm², BxHxT 480x85x12 mm, Alu eloxiert (Es sind 2 Stück notwendig)	9210 26	4051543067063

**ACHTUNG:**

Anhang zu Flächeninduktion mit Kochfeldabzug KXI 1092 Basic-PLUS

**Kochfeldabzug**

**Umluftmodul**

**Ausstattungsmerkmale Umluftmodul**

- Bedienung** · Touch-Control-Steuerung (im Kochfeld integriert)
- Leistungsstufen** · 3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
- Besonderheiten** · 7-Segment-Anzeige rot  
· Absaugklappe schließt flächenbündig mit Glaskeramik ab – einfache Reinigung und durchgängige Oberfläche  
· Automatisches Motor-Stopp-System bei geschlossener Absaugklappe  
· Integrierte Auffangwanne (nimmt bis zu 0,5 l Flüssigkeit auf)  
· Nachlaufautomatik  
· Kindersicherung  
· Fettfilterreinigungsanzeige  
· 2-teiliger Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet  
· 1 Set (= 2 Stück) Profi-Aktivkohlefilter P 220 im Lieferumfang enthalten
- Montage Umluftmodul** · Umluftmodul wird direkt auf Fußboden gestellt  
· Höhenausgleich durch integrierte Stellfüße  
· Platzsparende Montage durch flache und schmale Bauweise  
· Schubladenauszüge sind möglich  
· Entlüftung in den Sockelbereich  
· **Der Luftdurchlass im Sockelbereich der Küchenmöbel sollte einen Querschnitt von mindestens 530 cm<sup>2</sup> haben**
- Abluftstutzen** · Nein\*\*\*  
(rechteckiger Auslassbereich ca. 75 x 700 mm)
- Betrieb** · Nur Umluftbetrieb möglich  
· Motor in Stufe 1: ca. 330 m<sup>3</sup>/h - ca. 53 dB(A)\*\*\*\*  
· Motor in Stufe 3: ca. 550 m<sup>3</sup>/h - ca. 65 dB(A)\*\*\*\*  
· Motor in Stufe 4: ca. 830 m<sup>3</sup>/h \*\*\*\*

**Technische Daten Umluftmodul**

- Gerät B/H/T** · 730/445/230 mm  
**Spannung** · 230 V/50 Hz/16 A  
**Anschluss** · 275 W  
**Anschlusskabel** · Schukostecker mit Kabel ca. 100 cm lang

**Profi-Aktivkohlefilter P 220**

**Der Profi-Aktivkohlefilter kann bis zu 5 x regeneriert werden. Die Regeneration kann in der Spülmaschine oder alternativ in einem Wasserbad erfolgen. Die Lebensdauer beträgt max. 3 Jahre, abhängig von der Gebrauchshäufigkeit.**

\*\* Nicht zutreffend für dieses Produkt.  
\*\*\* Produkt verfügt über kein Abluftstutzen.  
Angaben gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 nicht möglich.  
\*\*\*\* Ersatzweise Angabe der Werte des Motors (nicht eingebaut) Q IEC150 [m<sup>3</sup>/h] – Schallleistungspegel [dB(A)re 1pW] ±1

**Kochfeldabzug**

**Abluftmodul**

**Ausstattungsmerkmale Abluftmodul**

- Bedienung** · Touch-Control-Steuerung (im Kochfeld integriert)
- Leistungsstufen** · 3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
- Besonderheiten** · 7-Segment-Anzeige rot  
· Absaugklappe schließt flächenbündig mit Glaskeramik ab – einfache Reinigung und durchgängige Oberfläche  
· Automatisches Motor-Stopp-System bei geschlossener Absaugklappe  
· Integrierte Auffangwanne (nimmt bis zu 0,5 l Flüssigkeit auf)  
· Nachlaufautomatik  
· Kindersicherung  
· Fettfilterreinigungsanzeige  
· 2 teiliger Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet
- Montage Abluftmodul** · Abluftmodul hat folgende Installationsmöglichkeiten:  
· Kann direkt auf Fußboden gestellt werden  
· Höheneinstellung bis 15 cm möglich durch Teleskopsystem (Auslass 90° drehbar für Abluft nach unten oder hinten)  
· Kann auf den Schrankboden gestellt werden (Auslass 90° drehbar für Abluft nach unten oder hinten)  
· Platzsparende Montage durch flache und schmale Bauweise  
· Schubladenauszüge sind möglich
- Abluftstutzen** · Ø 150
- Energie-Effizienzklasse** · B\*
- Jährlicher Energieverbrauch** · 63,3 kWh\*
- Lüfter-Effizienzklasse** · B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse** · – \*\*
- Fettfilter-Effizienzklasse** · A\*
- Geräusch min./max. Normalstufe** · 45/59 dB\*
- Abluftleistung min./max. Normal-/Intensivstufe** · 292/495/674 m<sup>3</sup>/h\*

**Technische Daten Abluftmodul**

- Gerät B/H/T** · 730/247/230 mm  
**Spannung** · 230 V/50 Hz/16 A  
**Anschluss** · 275 W  
**Anschlusskabel** · Schukostecker mit Kabel ca. 100 cm lang