

Wandhaube

Lissero E-A

Wandhaube, Haubenkörper Edelstahl, 90/80/60 cm



Ausstattungsmerkmale

- | | |
|------------------------|---|
| Bedienung | · Elektronische Kurzhubtasten |
| Leistungsstufen | · 3 Normalstufen, 1 Intensivstufe |
| Beleuchtung | · 2 x 2,8 W LED-Lampen (warm weiß) |
| Besonderheiten | · LCD-Multifunktionsdisplay weiß mit schwarzer Schrift
· Geruchssensor-Automatik (automatische Steuerung der Lüfterleistung in Abhängigkeit vom Kochdunst)
· Verschweißte Kanten
· Nahtlose Sims-Oberfläche – ohne Fugen
· Luftleitbleche: bessere Luftführung und einfache Reinigung
· Nachlaufautomatik
· Fettfilterreinigungsanzeige
· Kurzzeitwecker
· Metallfettfilter spülmaschinengeeignet |

Montage

- | | |
|------------------------|---|
| Abluftstützen | · Ø 150/ Ø 125
· Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt
· Umluftbetrieb möglich |
| Nischenrückwand | · Abstand zwischen Wand u. LED-Lampe ca. 30 mm. |

Technische Daten	Lissero 90 E-A	Lissero 80 E-A	Lissero 60 E-A
Energie-Effizienzklasse	· B*	· B*	· B*
Jährlicher Energieverbrauch	· 69,4 kWh*	· 68,6 kWh*	· 66,3 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse	· A*	· A*	· A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse	· A*	· A*	· A*
Fettfilter-Effizienzklasse	· B*	· B*	· B*
Geräusch min./max. Normalstufe	· 52/65 dB*	· 53/65 dB*	· 52/65 dB*
Abluftleistung nach EN 61591	· 330/570/765	· 325/580/765	· 320/575/750
min./max. Normal-/Intensivstufe	m³/h*	m³/h*	m³/h*



Lissero 90 E-A



Lissero 90 E-A mit Profi-Umluftmodul



Nahtlose Sims-Oberfläche – ohne Fugen

Modell	Best.Nr	EAN-Code
Lissero 90 E-A	8808 11	4051543045146
Lissero 80 E-A	8806 11	4051543045153
Lissero 60 E-A	8804 11	4051543045160
Starter-Set für Umluft (best. aus Aktiv-Kohlefilter KSC 100 + Umluft-Zubehör Universal) 9208 03 (4029808255937) + 9209 90 (4051543014944)		
Profi-Umluftmodul-Set 3 (für Wandhauben Alessa, Lissero, Tivano) 9209 23 4051543063096		

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014